








LEHKÝ UŽITKOVÝ AUTOMOBIL **GAZ** **SOBOL 4x4 FURGON**



-  Stálý, nebo připojitelný pohon 4x4
-  V základní výbavě redukční převodovka s poměrem 1 : 1,87
-  U stálého pohonu 4x4 v základní výbavě 100% uzávěrka mezinápravového diferenciálu s možností vybavit auto zadní uzávěrkou
-  Světla výška v nejnižším bodě a při plném zatížení 205 mm
-  Pro 2 až 9 osob s možností libovolných úprav jako jsou například:
 - Montážní dílna
 - Pojízdna kancelář (luxusnější podmodel BARGUZIN)
 - Expediční speciál a mnoho dalších
-  Nejterénější GAZ s homologací pro EU a širokou možností individualizace
-  Varianta BARGUZIN má nižší střechu a jiný typ zadních dveří

GAZ Česká republika s.r.o.

Kateřinská 118, Liberec - Stráž nad Nisou, 463 03, Česká republika

www.gazeurope.eu, +420 606 070 000, auto@eltrans-liberec.cz

TECHNICKÝ POPIS GAZ SOBOL / BARGUZIN

Typ automobilu	GAZ 27527-753 SOBOL - K3	GAZ 27527-773 SOBOL - K7	GAZ 22177-773 BARGUZIN - K7
Vnější rozměry š*d*v (mm)	4810 / 2380 / 2385	4810 / 2380 / 2385	4810 / 2380 / 2200
Rozvor (mm)	2760	2760	2760
Pohon	Připojitelný, nebo stálý 4x4	Připojitelný, nebo stálý 4x4	Připojitelný, nebo stálý 4x4
Kapacita pasažérů (rozestavení)	3 (3)	7 (3+4)	7 (2+2+3)
Celková hmotnost vozidla (kg)	3120	3120	3250
Pohotovostní hmotnost vozidla (kg)	2090	2200	2300
Max. zatížení nápravy - přední	1650	1650	1650
Max. zatížení nápravy - zadní	1720	1720	1720
Světlná výška při plném zatížení	205 mm	205 mm	205 mm
Poloměr otáčení (m)	6,0	6,0	6,0
Typ motoru	EVOTECH A275	EVOTECH A275	EVOTECH A275
Možnost alternativního pohonu / druh	ANO / LPG	ANO / LPG	ANO / LPG
Emisní norma	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Palivo	Benzín (min natural 95)	Benzín (min natural 95)	Benzín (min natural 95)
Počet válců	4 v jedné řadě	4 v jedné řadě	4 v jedné řadě
Objem motoru	2 690 cm ³	2 690 cm ³	2 690 cm ³
Výkon (Hp / rpm)	107 / 4000	107 / 4000	107 / 4000
Krouticí moment (Nm)	220,5	220,5	220,5
kW / t při max. zatížení	25	25	24
kW / t při max. zatížení pro IZS (naftový motor Cummins)	28	28	-
Převodovka	Manuální 5+1 s redukcí	Manuální 5+1 s redukcí	Manuální 5+1 s redukcí
Přední odpružení	Tuhá náprava s listovými pery	Tuhá náprava s listovými pery	Tuhá náprava s listovými pery
Zadní odpružení	Tuhá náprava s listovými pery	Tuhá náprava s listovými pery	Tuhá náprava s listovými pery
Brzdový systém	Dvouokruhový hydraulický s ABS a podtlakovým posilovačem	Dvouokruhový hydraulický s ABS a podtlakovým posilovačem	Dvouokruhový hydraulický s ABS a podtlakovým posilovačem
Přední brzdy	Kotoučové	Kotoučové	Kotoučové
Zadní brzdy	Vysoce výkonné bubnové	Vysoce výkonné bubnové	Vysoce výkonné bubnové
Disky	6J x 16 H2 ET45	6J x 16 H2 ET45	6J x 16 H2 ET45
Pneumatiky	225/75 R16 104 Q	225/75 R16 104 Q	225/75 R16 104 Q
Objem benzínové nádrže (l)	85	85	85
Poznámka	Pro 3 osoby v jedné řadě S příčkou bez prosklení nákl. pr.	Pro 7 osob ve 2 řadách (3+4) S příčkou, okna v 1 a 2 řadě	Základní konfigurace - pojízdná kancelář s celoprosklením.



GAZ Česká republika s.r.o.

Kateřinská 118, Liberec - Stráž nad Nisou, 463 03, Česká republika

www.gazeurope.eu, +420 606 070 000, auto@eltrans-liberec.cz